

## Schweißer-Lamellenschutzvorhänge (Zuschnitte)

Lamellenzuschnitte, abgelängt und gemäß Überlappung vorgelocht. Vorhänge werden auftragsbezogen nach Kundenwunsch gefertigt.

Verwendung als Umgebungsschutz für Schweißarbeitsplätze in Form von Trennwänden oder Kabinen.

Dicke: 2,0 mm oder 3,0 mm


Lamellen T75M / T55 / T50 / T50M / T40 für alle Lichtbogenschweißverfahren, geprüft nach DIN EN 1598.

Gelochter Lamellenzuschnitt:




Schweißer-Lamellenschutzvorhang in T55 (eurogrün) und T40 (rotorange)

Lamellenbreite 300 mm  
Überlappung 33% = 2 x 50 mm




1000 mm

Lamellenbreite 300 mm  
Überlappung 66% = 2 x 100 mm



1000 mm

Lamellenbreite 300 mm  
Überlappung 100% = 2 x 150 mm



1000 mm

Vorhangtyp:

**T75 matt**

**T55**

**T50**

**T50 matt**

**T40**

dunkelgrün

eurogrün

rotbraun

rotbraun

rotorange

Prüfungen:  
SINO DIN EN 1598 15151



Gefährdungsfaktoren:

ca. 0,05

ca. 0,40

ca. 0,70

ca. 0,70

ca. 0,80

Abmessung

Gewicht

Artikelnummer

Artikelnummer

Artikelnummer

Artikelnummer

Artikelnummer

Preis €/m<sup>2</sup> Preis €/m<sup>2</sup>  
incl. Überlappung incl. MwSt.

### Lamellen mit Lochung für TransTac-Schwingschellen 4 x 6 mm

Abmessung	Gewicht	T75M	T55	T50	T50M	T40	Preis €/m <sup>2</sup> incl. Überlappung	Preis €/m <sup>2</sup> incl. MwSt.
300x2mm/33%	3,0 kg/m <sup>2</sup>	TTL-T75M-2MM-33	TTL-T55-2MM-33	TTL-T50-2MM-33	TTL-T50M-2MM-33	TTL-T40-2MM-33	40,20	47,84
300x2mm/66%	3,8 kg/m <sup>2</sup>	TTL-T75M-2MM-66	TTL-T55-2MM-66	TTL-T50-2MM-66	TTL-T50M-2MM-66	TTL-T40-2MM-66	50,25	59,80
300x3mm/33%	4,5 kg/m <sup>2</sup>	TTL-T75M-3MM-33	TTL-T55-3MM-33	TTL-T50-3MM-33	TTL-T50M-3MM-33	TTL-T40-3MM-33	58,00	69,02
300x3mm/66%	5,7 kg/m <sup>2</sup>	TTL-T75M-3MM-66	TTL-T55-3MM-66	TTL-T50-3MM-66	TTL-T50M-3MM-66	TTL-T40-3MM-66	72,50	86,28
300x3mm/100%	7,2 kg/m <sup>2</sup>	TTL-T75M-3MM-100	TTL-T55-3MM-100	TTL-T50-3MM-100	TTL-T50M-3MM-100	TTL-T40-3MM-100	97,85	116,44

### Lamellen mit Lochung für TransTac-Pendelschalen 4 x 8 mm

Abmessung	Gewicht	T75M	T55	T50	T50M	T40	Preis €/m <sup>2</sup> incl. Überlappung	Preis €/m <sup>2</sup> incl. MwSt.
300x2mm/33%	3,0 kg/m <sup>2</sup>	TTL-T75M-2MM-33-P	TTL-T55-2MM-33-P	TTL-T50-2MM-33-P	TTL-T50M-2MM-33-P	TTL-T40-2MM-33-P	43,20	51,41
300x2mm/66%	3,8 kg/m <sup>2</sup>	TTL-T75M-2MM-66-P	TTL-T55-2MM-66-P	TTL-T50-2MM-66-P	TTL-T50M-2MM-66-P	TTL-T40-2MM-66-P	53,25	63,37
300x3mm/33%	4,5 kg/m <sup>2</sup>	TTL-T75M-3MM-33-P	TTL-T55-3MM-33-P	TTL-T50-3MM-33-P	TTL-T50M-3MM-33-P	TTL-T40-3MM-33-P	61,00	72,59
300x3mm/66%	5,7 kg/m <sup>2</sup>	TTL-T75M-3MM-66-P	TTL-T55-3MM-66-P	TTL-T50-3MM-66-P	TTL-T50M-3MM-66-P	TTL-T40-3MM-66-P	75,50	89,85
300x3mm/100%	7,2 kg/m <sup>2</sup>	TTL-T75M-3MM-100-P	TTL-T55-3MM-100-P	TTL-T50-3MM-100-P	TTL-T50M-3MM-100-P	TTL-T40-3MM-100-P	100,85	120,01

Lamellen mit Sonderlochung gegen Aufpreis möglich.