



1-teilige Schutzwand, fahrbar

Rahmen blau pulverbeschichtet, Rohre grau pulverbeschichtet
Maße: B 2100 x H 1950 mm, 4 Rollen, davon 2 mit Bremsen

Aufbau 1-teilig	Befestigung mit	Gesamtbreite	Ausleger	Bodenfreiheit
Vorhang 1300 x 0,4 mm	K-Haken	2100 mm	ohne	300 mm
Lamellen 570 x 1,0 mm	K-Haken	2100 mm	ohne	300 mm
Lamellen 300 x 2,0 mm	Schwingschellen	2100 mm	ohne	600 mm



Vorhangtyp:

T75 matt

T55

T50

T40

T0

dunkelgrün

eurogrün

rotbraun

rotorange

glasklar

Prüfungen:
SINO DIN EN 1598 1S151



Bedingt funkenfest und flammwidrig gem. DIN EN 1598. Nicht für Lichtbogenschweißen verwendbar

Gefährdungsfaktoren:

ca. 0,05

ca. 0,40

ca. 0,70

ca. 0,80

—

Vorhanggröße	Gewicht	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	Preis €/St.	Preis €/St.
							incl. MwSt.	
Vorhg. 0,4 mm	28,5 kg/St.	TT0-TTV-S0B-T75M	TT0-TTV-S0B-T55	TT0-TTV-S0B-T50	TT0-TTV-S0B-T40	TT0-TTV-S0B-T0	325,50	387,35
Lamell. 1,0mm*	31 kg/St.	TT0-TTL-S0B-T75M-1MM	TT0-TTL-S0B-T55-1MM	TT0-TTL-S0B-T50-1MM	TT0-TTL-S0B-T40-1MM	TT0-TTL-S0B-T0-1MM	377,00	448,63
Lamell. 2,0mm*	35,5 kg/St.	TT0-TTL-S0-T75M-2MM	TT0-TTL-S0-T55-2MM	TT0-TTL-S0-T50-2MM	TT0-TTL-S0-T40-2MM	TT0-TTL-S0-T0-2MM	404,30	481,12

Ab Lager lieferbar

Lieferzeit ca. 2 Wochen

* Ausführung T50 matt auf Anfrage